






Liczba biegunów	Prąd znamionowy	Charakterystyka B		Charakterystyka C		Opak. zbiorcze
		Kod	EAN	Kod	EAN	
		MEKM2-3B80	5902767427777	MEKM2-3C80	5902767424417	
		MEKM2-3B100	5902767427784	MEKM2-3C100	5902767424424	
3	125A	MEKM2-3B125	5902767435130	MEKM2-3C125	5902767424431	1/40




Napięcie znamionowe łączeniowe U_e	240/415V
Napięcie znamionowe izolacji U_i	500V
Częstotliwość	50/60Hz
Znamionowy prąd zwarciaowy	6kA
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U_{imp}	4kV
Trwałość łączeniowa	4000 cykli
Trwałość mechaniczna	10000 cykli
Sygnalizacja załączenia	TAK
Klasa szczelności	IP20
Temperatura pracy	-25°C +40°C
Typ zacisków	klatkowy (do przewodów)
Rozmiar zacisków	50 mm ²
Moment dokręcenia śrub przyłączeniowych	3.5Nm 30In-lbs
Montaż	szyna DIN / TH35
Zasilenie	obustronne



Akcesoria do serii MEKM2



Wyzwalacz wzrostowy	MEKM2-MX
Wyzwalacz podnapięciowy	MEKM2-MV+MN
Napięcie znamionowe łączeniowe	110-400V AC/DC
Napięcie znamionowe izolacji	500V
Napięcie znamionowe udarowe U_{imp}	4kV
Trwałość łączeniowa	4000 cykli
Trwałość mechaniczna	4000 cykli
Typ zacisków	klatkowy (do przewodów)/szyna PIN
Rozmiar zacisków	2,5mm ²
Stopień ochrony	IP20
Montaż	szyna DIN / TH35
Temp. pracy	-25°C-+70°C



Styk pomocniczy	MEKM2-OF 240V AC	MEKM2-OF 24V DC
Styk alarmowy	MEKM2-FB 240V AC	MEKM2-FB 24V DC
Napięcie znamionowe łączeniowe	240-400V AC	24V DC
Układ styków	1N0+1NC	
Napięcie znamionowe izolacji	500V	
Napięcie znamionowe udarowe U_{imp}	4kV	
Trwałość łączeniowa	6000 cykli	
Trwałość mechaniczna	10000 cykli	
Typ zacisków	klatkowy (do przewodów)	
Rozmiar zacisków	2,5mm ²	
Stopień ochrony	IP20	
Montaż	szyna DIN / TH35	
Temp. pracy	-25°C-+70°C	

