

Obudowa Kappa 68M 4x17 60x40x20 MM908 IP65 d.pełne

Numer katalogowy: MM908

| | |
|--|---------------------------------|
| Prąd znamionowy (A) | 630 |
| Liczba modułów | 68 |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] | 1000V AC/DC |
| Liczba rzędów | 4 |
| Klasa ochronności | II |
| Stopień ochrony (IP) | 65 |
| Stopień ochrony (IK) | 10 |
| Szerokość [W] (mm) | 400 |
| Wysokość [H] (mm) | 600 |
| Głębokość [D] (mm) | 200 |
| Kolor | Szary RAL7035 |
| Sposób montażu | Ścienny |
| Materiał wykonania | ABS |
| Cecha materiału | Halogen Free |
| Temperatura pracy (°C) | -25 +60 |
| Liczba zamków | 2 |
| Listwa PE, N | Nie |
| Drzwi | Pełne |
| Odporność na działanie promieniowania UV | TAK |
| Bezhalogenowe | TAK |
| Do użytku na zewnątrz | TAK |
| Zamek z kluczem | Akcesorium |
| W zestawie | Szyny DIN/TH35, uchwyty ścienne |
| Zgodność z normami | CE, ROHS |
| Certyfikaty | EN 62208, EN 60670 |
| Seria | Kappa M |

