

# Karta produktu



## Obudowa Kappa 88M 4x22 70x50x25 MM909y IP65 d.pełne+przepust2x

Numer katalogowy: MM909Y

Prąd znamionowy (A)	630
Liczba modułów	88
Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]	1000V AC/DC
Liczba rzędów	4
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (IP)	65
Stopień ochrony (IK)	10
Szerokość [W] (mm)	500
Wysokość [H] (mm)	700
Głębokość [D] (mm)	245
Kolor	Szary RAL7035
Przepust kablowy	Tak
Sposób montażu	Ścienne
Materiał wykonania	ABS
Cecha materiału	Halogen Free
Temperatura pracy (°C)	-25 +60
Liczba zamków	2
Listwa PE, N	Nie
Drzwi	Pełne
Odporność na działanie promieniowania UV	TAK
Bezhalogenowe	TAK
Do użytku na zewnątrz	TAK
Zamek z kluczem	Akcesorium
W zestawie	Szyny DIN/TH35, uchwyty ścienne, 2xprzepust kablowy RMC17
Zgodność z normami	CE, ROHS
Certyfikaty	EN 62208, EN 60670
Seria	Kappa M

