

Automatyczny przełącznik zasilania ATS2-400D-4 400A 4P LCD+RS485

Numer katalogowy: ATS2-400D-4

Grupa	ATS
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe Ue (V)	230/415
Prąd znamionowy (A)	400
Zakres pomiaru napięcia	40V-300V
Układ biegunów	4P/4P
Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]	690
Napięcie znamionowe udarowe Uimp (V)	12 000
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn kA	26
Trwałość mechaniczna (cp)	1000
Trwałość łączeniowa (ct)	7000
Typ	Sterownik D
Typ zacisku	M10, śrubowy
Stopień ochrony (IP)	20
Przekrój przewodu max. (mm ²)	240
Szerokość [W] (mm)	502
Wysokość [H] (mm)	265
Głębokość [D] (mm)	244
Sposób montażu	Panel
Temperatura pracy (°C)	-25...+40
Dodatkowe informacje	Wyświetlacz LCD
Masa produktu bez opakowania	22,0 kg
Materiał wykonania obudowy	Tworzywo sztuczne
W zestawie	Sterownik, wyświetlacz tablicowy, przewód
Zgodność z normami	IEC 60947-6-1
Certyfikaty	CE, ROHS
Seria	ATS2
Czas przełączenia (s)	2.1



ATS2 400A 4P

