

## Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A 30mA typ A

Numer katalogowy: MRCB-1N4030A

| Grupa                                     | Wyłączniki różnicowoprądowe |
|---|-----------------------------|
| Rodzaj napięcia zasilania                 | AC                          |
| Napięcie znamionowe $U_e$ (V)             | 240                         |
| Typ wyłącznika różnicowoprądowego         | A                           |
| Prąd znamionowy (A)                       | 40                          |
| Charakterystyka wyzwalania                | A                           |
| Zdolność zwarciova (kA)                   | 6                           |
| Znamionowy prąd różnicowy $I_{dn}$        | 30 mA                       |
| Układ biegunów                            | 1P+N                        |
| Liczba modułów                            | 2                           |
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$ [V]    | 500                         |
| Napięcie znamionowe udarowe $U_{imp}$ (V) | 4000                        |
| Częstotliwość (Hz)                        | 50/60                       |
| Trwałość mechaniczna (cp)                 | 4000                        |
| Trwałość łączeniowa (cł)                  | 2000                        |
| Typ zacisku                               | Śrubowy                     |
| Stopień ochrony (IP)                      | 20                          |
| Szerokość [W] (mm)                        | 36                          |
| Sposób montażu                            | DIN/TH35                    |
| Temperatura pracy (°C)                    | -25...+70                   |
| Materiał wykonania obudowy                | Tworzywo sztuczne           |
| Certyfikaty                               | CE,ROHS                     |
| Seria                                     | MRCB                        |

