

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 2P B 16A 30mA typ AC

Numer katalogowy: MRCBO2-1NB1630AC

| Grupa | Wyłączniki różnicowoprądowe |
|---|-----------------------------|
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| Napięcie znamionowe U_e (V) | 240 |
| Typ wyłącznika różnicowoprądowego | AC |
| Prąd znamionowy (A) | 16 |
| Charakterystyka wyzwiania | B |
| Zdolność zwarciova (kA) | 6 |
| Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ | 30 mA |
| Układ biegunów | 1P+N |
| Liczba modułów | 2 |
| Napięcie znamionowe izolacji U_i [V] | 500 |
| Napięcie znamionowe udarowe U_{imp} (V) | 4000 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Trwałość mechaniczna (cp) | 2000 |
| Trwałość łączeniowa (cł) | 2000 |
| Typ zacisku | Śrubowy |
| Stopień ochrony (IP) | 20 |
| Szerokość [W] (mm) | 36 |
| Klasa ograniczenia energii | 3 |
| Sposób montażu | DIN/TH35 |
| Temperatura pracy (°C) | -25...+70 |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Certyfikaty | CE,ROHS |
| Seria | MRCBO |

