

## Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 2P B 25A 30mA typ AC

Numer katalogowy: MRCBO2-1NB2530AC

Grupa	Wyłączniki różnicowoprądowe
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe Ue (V)	240
Typ wyłącznika różnicowoprądowego	AC
Prąd znamionowy (A)	25
Charakterystyka wyzwiania	B
Zdolność zwarciova (kA)	6
Znamionowy prąd różnicowy I <sub>dn</sub>	30 mA
Układ biegunów	1P+N
Liczba modułów	2
Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub> [V]	500
Napięcie znamionowe udarowe U <sub>imp</sub> (V)	4000
Częstotliwość (Hz)	50/60
Trwałość mechaniczna (cp)	2000
Trwałość łączeniowa (cł)	2000
Typ zacisku	Śrubowy
Stopień ochrony (IP)	20
Szerokość [W] (mm)	36
Klasa ograniczenia energii	3
Sposób montażu	DIN/TH35
Temperatura pracy (°C)	-25...+70
Materiał wykonania obudowy	Tworzywo sztuczne
Certyfikaty	CE,ROHS
Seria	MRCBO

