

# Rozłącznik bezpiecznikowy RBS NH2 400A 3P na płytę

Numer katalogowy: RBS-3400

| Grupa                                     | Rozłączniki bezpiecznikowe |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Rodzaj napięcia zasilania                 | AC                         |
| Napięcie znamionowe Ue (V)                | 230/400                    |
| Prąd znamionowy (A)                       | 400                        |
| Układ biegunów                            | 3P                         |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]       | 690                        |
| Napięcie znamionowe udarowe Uimp (V)      | 8000                       |
| Częstotliwość (Hz)                        | 50/60                      |
| Trwałość mechaniczna (cp)                 | 2000                       |
| Trwałość łączeniowa (cł)                  | 400                        |
| Stopień ochrony (IP)                      | 20                         |
| Przekrój przewodu max. (mm <sup>2</sup> ) | 240                        |
| Sposób montażu                            | Panel                      |
| Temperatura pracy (°C)                    | -25...+70                  |
| Materiał wykonania obudowy                | Tworzywo sztuczne          |
| Typ wkładki                               | NH2                        |
| Zgodność z normami                        | EN 60947                   |
| Certyfikaty                               | CE, ROHS, V0               |
| Seria                                     | RBS                        |

