

Karta produktu



Oprawa downlight LED MAX p/t 12W 960lm 3CCT DIMM fi14cm IP44 czarna

Numer katalogowy: DM12B

Grupa	Downlight
Rodzaj produktu	Downlight
Napięcie znamionowe Ue (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50/60
Moc znamionowa (W)	12
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (IP)	44
Strumień świetlny (lm)	960
Ściemnialny	ściemnianie TRIAC
Barwa światła (K)	3000 4000 5700
Kąt świecenia (stopnie)	60
Ra - wskaźn odwz kolorów	Ra>80
Zint. źródło światła led	Tak
Kolor	Czarny, RAL 9005
Sposób montażu	Podtynkowy
Temperatura pracy (°C)	-20+40
Materiał wykonania obudowy	Poliamid/ Aluminium
Opakowanie zbiorcze	40
Do użytku na zewnątrz	TAK
Wymiary produktu	Fi=140mm, H=102mm
Współczynnik mocy	PF>0,95
Materiał klosza	PC
Zgodność z normami	EN IEC 55015, EN IEC 61547, EN IEC 61000-3, EN IEC 60598, EN 62493
Certyfikaty	CE, ROHS
Seria	Max
Marka	Meyer
Wymiar montażowy fi (mm)	120-128
Sterowanie	Regulacja TRIAC

