

Oprawa downlight LED NAT p/t 25W 2350lm 4000K fi24cm IP44 biała

Numer katalogowy: DN2425

Grupa	Downlight
Rodzaj produktu	Downlight
Napięcie znamionowe Ue (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50/60
Moc znamionowa (W)	25
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (IP)	44
Strumień świetlny (lm)	2350
Barwa światła (K)	4000
Kąt świecenia (stopnie)	90
Ra - wskaźn odwz kolorów	Ra>80
Zint. źródło światła led	Tak
Kolor	Biały, RAL9016
Sposób montażu	Podtynkowy
Temperatura pracy (°C)	-20+40
Materiał wykonania obudowy	Aluminium
Opakowanie zbiorcze	20
Do użytku na zewnątrz	TAK
Wymiary produktu	Fi=244mm, H=95mm
Współczynnik mocy	PF>0,95
Materiał klosza	PC
Zgodność z normami	EN IEC 55015, EN IEC 61547, EN IEC 61000-3, EN IEC 60598, EN 62493
Certyfikaty	CE, ROHS
Seria	Nat
Marka	Meyer
Wymiar montażowy fi (mm)	195-210
Sterowanie	ON/OFF

