

Oprawa downlight led NAT p/t 28W 3500lm 3CCT fi23cm IP44 biała

Numer katalogowy: DN2328

Grupa	Downlight
Rodzaj produktu	Downlight
Napięcie znamionowe Ue (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50/60
Moc znamionowa (W)	28
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (IP)	44
Strumień świetlny (lm)	3500
Barwa światła (K)	3000 4000 6000
Kąt świecenia (stopnie)	80
Wysokość [H] (mm)	83
Ra - wskaźn odwz kolorów	80
Zint. źródło światła led	Tak
Kolor	Biały
Sposób montażu	Podtynkowy
Temperatura pracy (°C)	-20+40
Dodatkowe informacje	Oprawa z odbłyśnikiem
Materiał wykonania obudowy	Aluminium
Opakowanie zbiorcze	12
Do użytku na zewnątrz	TAK
Wymiary produktu	Fi=232mm
Współczynnik mocy	PF>0,95
Materiał klosza	PC
Wymiar montażowy fi (mm)	195-210
Sterowanie	ON/OFF
Typ klosza	OPAL + odbłyśnik
Zgodność z normami	EN IEC 55015, EN IEC 61547, EN IEC 61000-3, EN IEC 60598, EN 62493
Certyfikaty	CE, ROHS
Seria	Nat
Marka	Meyer

